

GRUNT EVO




VENTURA
ELECTRIC

ARTÍCULOS EN SERIE

GRUNT
EVO

CHASIS:

Reforzado y con un centro de gravedad bajo, con una distancia entre ejes ideal para una conducción deportiva y un manejo seguro en general. Su suspensión integral independiente, con alto recorrido de suspensión, también garantiza mucho más confort.

FRENOS:

Cuatro discos ventilados e inserciones de alta dureza que permiten detenerse en distancias más cortas incluso a alta velocidad o bajo carga.

MOTOR:

Monocilíndrico, SOHC, 383 cc, con refrigeración líquida. Un excelente motor que, combinado con un sistema de inyección electrónica DELPHI de última generación, garantiza un bajo consumo de combustible y una respuesta rápida a los comandos del acelerador.

TRANSMISIÓN:

CVT automático, con marchas alta, baja y marcha atrás. Un sistema hecho para ofrecer durabilidad, tecnología y excelente rendimiento.

LUCES:

Los LED de funcionamiento diurno y los faros dobles de alto rendimiento con lentes dobles completan el aspecto agresivo del ATV.

La tecnología LED también se utiliza en las luces traseras y luces traseras, otro factor de seguridad.

PANEL:

Construido con pantalla LCD de luz azul, para una fácil visualización de día o de noche, trae la siguiente información:

Velocímetro y tacómetro digitales

Indicadores de kilometraje y tracción (4x2/4x4)

Indicación de temperatura del motor y nivel de combustible

DETALLES:

Ruedas de acero o aluminio: delanteras AT 25 x 8 y traseras AT 25 x 10

Cabrestante eléctrico para 3000 libras con control remoto y accionamiento del manillar Enganche trasero.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOR: 25 kW · 60–72 V

VELOCIDAD MÁXIMA: 64 km/h.

BATERÍA: 2,0 kWh · 60 V · 35 Ah · Ion de litio

CARGADOR: Cargador estándar de pared 110/220 V

MODOS DE CONDUCCIÓN: Paseo, exploración, modo deportivo y reversa

TRANSMISIÓN FINAL: Sistema de transmisión por correa de carbono Gates

SUSPENSIÓN DELANTERA: Horquilla invertida de 43 mm

SUSPENSIÓN TRASERA: Monoshock con ajuste de precarga del resorte

ALTURA DEL ASIENTO: 32 pulgadas

CANTIDAD DE PASAJEROS: 2

COLORES DISPONIBLES: Beige, rojo y negro

PESO: 315 kg



GRUNT
EVO





**GRUNT
EVO**

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE SERVICIO Y GARANTÍA

¿CUÁL ES LA GARANTÍA DEL GRUNT EVO?

Garantía limitada de 1 año (solo piezas) a partir de la fecha de compra.

¿CUÁL ES LA GARANTÍA DE LA BATERÍA?

2 años a partir de la fecha de compra o 1.000 ciclos de carga, lo que ocurra primero.

¿QUÉ MANTENIMIENTO ES NECESARIO EN EL GRUNT EVO?

Muy poco o ningún mantenimiento es necesario. Mantener la batería cargada, así como limpiar y verificar la tensión de la correa, son las tareas de mantenimiento más comunes.

¿QUÉ DEBO SABER SOBRE LAS RUEDAS Y NEUMÁTICOS DEL GRUNT EVO?

Las ruedas delanteras y traseras del EVO son de aluminio fundido con recubrimiento en polvo, lo que garantiza un acabado duradero para uso off-road.

Volcon recomienda neumáticos de reposición de la marca Volcon para el EVO, que incluyen el patrón Volcon Bolt moldeado tanto en la banda de rodadura como en el lateral.

PRESIÓN DE INFLADO DE RUEDA RECOMENDADA

La presión de inflado estándar para los vehículos que salen de fábrica es de 12 PSI. Recomendamos que los operadores verifiquen y mantengan la presión de inflado semanalmente. Las presiones de los neumáticos pueden ajustarse según las condiciones de tracción de la superficie.

Una presión de neumáticos tan baja como 9 PSI puede utilizarse en terrenos blandos y en uso agrícola sobre tierra recién removida o campos húmedos.

La resistencia al rodadura depende de la presión de los neumáticos y de las condiciones de la superficie. En un campo arado, la resistencia al rodadura puede ser hasta 5 veces mayor que en un sendero compacto. Presiones más bajas en los neumáticos reducen la autonomía.

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE PRODUCTOS Y BATERÍAS

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE LA BATERÍA DEL EVO?

La batería del EVO está clasificada para 1.000 ciclos de carga, con una degradación inferior al 20 % de su capacidad respecto al valor inicial.

Es necesario un mantenimiento y almacenamiento adecuados para conservar su rendimiento.

¿CUÁNTO TIEMPO TARDA EL EVO EN CARGARSE?

Entre 2 y 4 horas, dependiendo del estado de carga de la batería.

¿NECESITO REALIZAR ALGÚN CAMBIO EN LA TOMA ELÉCTRICA DE MI HOGAR PARA CARGAR LA BATERÍA DEL EVO?

No. Una toma eléctrica doméstica estándar es suficiente.

¿CUÁNTOS AMPERES CONSUME EL CARGADOR DEL EVO?

El cargador consume 15 amperes.

¿EL MOTOR DEL EVO PUEDE SOBRECALENTARSE?

La potencia del motor del EVO está perfectamente equilibrada en términos de alcance y desempeño.

Además, el motor cuenta con un sensor de temperatura que enviará una alerta al controlador en caso de temperaturas fuera del rango permitido. Este aviso se mostrará en el display.



**GRUNT
EVO**

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE CONDUCCIÓN Y OPERACIÓN

¿HASTA DÓNDE PUEDO VIAJAR CON UNA SOLA CARGA?

Más de 120 km en modo Explorer, utilizando dos baterías de 2,0 kWh.

¿CUÁL ES LA VELOCIDAD MÁXIMA DEL EVO?

64 km/h.

¿EL EVO PUEDE CONDUCIRSE EN LA VÍA PÚBLICA?

El EVO fue diseñado exclusivamente para uso off-road.

Sin embargo, algunos municipios pueden permitir el registro de vehículos off-road bajo determinadas condiciones. Se recomienda verificar la normativa local.

¿CUÁNTO RUIDO GENERA EL EVO?

Muy poco o ninguno. El EVO utiliza transmisión por correa, lo que garantiza una conducción silenciosa.

¿PUEDE CONDUCIRSE EN DIFERENTES TERRENOS Y CON AGUA?

Sí. El EVO soporta distintos tipos de terreno y es resistente al agua.

No debe sumergirse, pero puede tolerar chorros de agua de baja presión desde cualquier ángulo.

¿CUÁL ES LA ALTURA DEL ASIENTO DEL EVO?

32 pulgadas.

¿CUÁL ES LA CAPACIDAD DE CARGA DEL EVO?

La carga útil total es de 181 kg.

¿PUEDO ALIMENTAR COMPONENTES ELECTRÓNICOS ADICIONALES CON EL EVO?

Sí. El EVO viene de fábrica con salida de 12 V, lo que permite alimentar accesorios adicionales.

¿QUÉ DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA CON EL EVO?

Incluye guía de inicio rápido, manual del propietario y etiquetas de seguridad.

**GRUNT
EVO**




VENTURA
ADVENTURE

**GRUNT
EVO**

WWW.VENTURAMARINE.COM.AR